

Una Espuma: Clases A, B, D & K. Y lo hacemos por una fracción del costo !. Bio-degradable, Novacool UEF (Universal Extinguishing Foam) supera nuestros competidores !.

NOVACOOl UEF VS ESPUMAS DE LA COMPETENCIA							
CARACTERISTICAS	AFFF	AR- AFFF	Chemguard	Cold Fire	F-500	Fire Ade	NOVACOOl
Clasificado UL.	X	X		X	X		X
Estándar NFPA 18 PARA Agentes humectantes.				X			X
Aprobado por FM.		X			X		
Excelentes características de humectación cuando se usa para combatir incendios de combustible Clase "A".	X		X	X	X	X	X
Entrenamiento especial.	X	X			X		NINGUNO
Equipamiento especial.					Boquilla Espumadora		NINGUNO
Disolventes polares.		X		X	No especifica	6%	0.50%
Funciona en disolventes polares.		6%		6%	6%	6%	0.50%
Precio (USD) por galón de disolventes polares		\$33.40	\$18.60	\$30	\$24.50	\$19	\$40.00
Costo (USD) de uso por galón para solventes polares.		\$2.00		\$1.80	\$1.47	\$1.14	\$0.16
Funciona en incendios de Clase A.			0.1-0.6%	.5-4%	1%	.25%-1%	.1% -.4%
Costo (USD) por galón de espumas de Clase A.	\$0.5-.90		\$0.02-.12	\$0.15-\$1.2	\$0.25	\$.05-0.19	\$.032-.13
Funciona en fuegos Clase B.	1-6%	3-6%	.1-.6%	3-6%	3-6%	3-6% NO Polar	0.50%
Requiere limpieza y eliminación de derrames debido a la contaminación.	X	X	X				NINGUNO
Costo (USD) por galón de espumas de clase B (disolventes NO Polares).	\$15-.90	\$1.02-\$2	\$0.19-.12	\$.090-\$1.80	\$.73-\$1.47	\$0.57-\$1.14	\$0.16
Funciona por supresión de vapor.	X	X					
Aplicación frecuente.	X	X					
Funciona en incendios de Clase D.				6-10%	6% +	100% NO Diluir	.4-.5%
Costo (USD) por galón de espumas de Clase D.				\$1.80-3.00	\$0.40	\$1.90	\$0.16
Funciona en incendios de Clase K.				3-6%			0.50%
Costo (USD) por galón de espumas Clase K.				\$.90-\$1.80			\$0.16
Necesita aplicaciones frecuentes.	X	X					NINGUNO
Biodegradable.			X	X	X	X	X
No es bioacumulativo.							X
Rellena huecos y se adhiere a una superficie vertical.							X
No contiene alcoholes.		X					X
Utiliza hasta un 90% menos de agua.							X
Minimiza el riesgo de reinicio de incendios.							X
No se necesitan técnicas especiales.							X
Totalmente compatible con todos los aparatos de extinción de incendios.				X	X		X
No tóxico.			X	X	X	X	X
No corrosivo.			X	X	X	X	X
Antideslizante.				X			X
Reduce el factor de calor.				X	X		X
Reduce el riesgo de quemaduras por vapor.				X			X
Evita el re-encendido.				X			X
Combate incendios tridimensionales.				X			X
Rápido enfriamiento.				X			X
Características especiales de almacenamiento.		X					NINGUNO
Duración.		25 años	20-25 años	Indefinido		10 años	+10 años
Adecuado para usar con sistemas de rociadores de agua de espuma de cabeza cerrada y diluvio.	X	X					X
Adecuado para usos con agentes extintores químicos secos.	X	X					
Apto para uso con agua salobre.	X						X
Adecuado para usar con agua dulce ó salada.	X	X				X	X
Para uso con boquillas para niebla de agua y espuma con aspiración de aire.		X	X				X
Para uso con sistemas de rociadores mediante un tanque vejiga.					X		X
Agente de control de derrames.					X		X